

ACEITE MULTIGRADO SINTETICO PARA MOTORES A GASOLINA**DESCRIPCION:**

Full Sintético es un aceite lubricante premium elaborado con 100% bases sintéticas de avanzada tecnología (**Advanced SyntheticTechnology**), para uso en los vehículos a gasolina o duales (Gasolina /GLP/GNV), de inyección o carburados. Su exclusiva formulación con aditivos de última generación brinda las siguientes propiedades:

- 1-Facilidad de arranque en bajas temperaturas.
- 2-Excelente protección contra el desgaste.
- 3- Mayor limpieza de los componentes internos del motor.
- 4- Resistencia a elevadas temperaturas de operación.

RECOMENDACIONES DE USO / APLICACIÓN:

Recomendado para la lubricación de motores de combustión interna de inyección o carburados que utilizan gasolina como combustible o duales Gasolina/Gas (GNV/GLP), que operan en condiciones normales de servicio (vehículos de pasajeros, taxis, transporte de cargas livianas).

Full Sintético cumple y excede los requisitos siguientes de desempeño y servicio: norma COVENIN 936-1, API SN/SM/SL, Dexos 2, MB-229.31/229.51/229.52, Renault RN0700 / 0710, BMW LL-04 ACEA C3.

CARACTERISTICAS TIPICAS

PRUEBAS	METODO	UNIDAD	0W20	5W30	5W40
DENSIDAD RELATIVA @ 15 °C	ASTM D 1298	Kg/LI	0.848	0.845	0.848
VISCOSIDAD @ 40 °C	ASTM D 445	Cst	36	63	80
VISCOSIDAD @ 100 °C	ASTM D 445	Cst	7.0	11.0	14.5
INDICE DE VISCOSIDAD.	ASTM D 2270	-	155	160	160
PTO. DE INFLAMACION	ASTM D 92	°C	206	220	228
PTO. DE FLUIDEZ	ASTM D 97	°C	-36	-36	-36
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	7.0	7.0	7.0

PRESENTACIÓN

Cajas 12x1: 11.352 L
Cajas 4x1: 15.136 L
Tambores: 208 L

SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica, no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel. Para más detalles recomendamos consulte la Hoja de Manejo y Seguridad (MSDS).

Hecho en UAE por ARMOR LUBRICANTS, con Tecnología Alemana, bajo licencia de DCM, C.A., RIF J-40230656-3.

ATENCION AL CLIENTE: Urb. Industrial Castillito, Parcela L-21, Galpón 2, Valencia, Estado Carabobo.

TELEFONOS: 0241-871-8311/871-5688; FAX: 871.56.88/0424-444.5655

CORREO ELECTRONICO: ventas.smartoil@gmail.com